

足踏み式インパルスシーラー



CHB-300

【特長】

上下加熱・下片側加熱切り換えタイプ。作業環境に応じ、薄い袋から厚い袋までガゼット袋・厚手袋に適しています



WN-450

【特長】

- 両手で袋の両端を持って足でペダルを踏むだけです。
- 作業テーブルは引掛けの為、簡単に調整ができます。
- 米袋等重袋用に適しています。



WNシーラー使用例

型 式	CHB-300	WN-300-10	WN-450	WN600
電 源	100V	100V	100V	100V
消 費 電 力	1,350W	1,350W	1,050W	1,350W
シール方式	下片側加熱/上下加熱	下片側加熱	下片側加熱	下片側加熱
シール長さ×巾	300×5mm	300×10mm	450×5mm	600×5mm
機 械 寸 法	350×380×900mm	340×380×900mm	530×440×860mm	680×480×860mm
重 量	22.4kg	25.4kg	24.6kg	27.6kg

足踏み式ヒートシーラー



W-300D

【特長】

- 強力な15mm巾で網目模様のシール。
- 厚手袋、ラミネートフィルムに適しています。

型 式	W-300D
電 源	100V
消 費 電 力	380W
シール方式	上下加熱
シール長さ×巾	300×15mm
機 械 寸 法	370×330×900mm
重 量	23kg

超音波溶着器(超音波ホチキス)

アスパルキュッパ

【特長】

軽くて使いやすい。ホチキス感覚で操作が簡単。ACアダプター採用の為、海外でもご使用いただけます。空打ち防止機能搭載の安心設計。



金属針、テープ、輪ゴムに替わる強い味方！誰でも簡単、確実にポイントシール。食品販売・園芸農家・縫製工場・手芸作品等、色々な分野で活躍。

型 式	キュッパQP-01	はるるSUH-30
電 源	100V~240V(ACアダプタ)	100V
消 費 電 力	20W	30W
シール方式	超音波溶着	超音波溶着
シール長さ×巾	5×3mm半円	111××
機 械 寸 法	本体:179×183×66mm ハンドピース:36×125×54mm	本体:115×160×60mm ハンドピース:33.5×129×84mm
重 量	本体:1kg ハンドピース:0.2kg	本体:1kg ハンドピース:0.17kg

スズキはるる

【特長】

用途に合わせたチップでご使用いただけます。



CX(標準) G(オプション)

朝日産業株式会社

本 社 〒456-0051 名古屋市熱田区四番一丁目11番22号
TEL(052)671-5191 FAX(052)671-5196
info_j@asahi-sg.co.jp http://www.asahi-sg.co.jp

中部総業株式会社

http://www.chubu-sg.co.jp/

■代理店


※製品の仕様等につきましては予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。



Product Catalog

シーラー総合カタログ

SEALER




卓上タイプ インパルスシーラー

CS シーラー 軽量・コンパクト・低価格で多用途の卓上シーラー



- 【特長】**
- レバーを押さえるだけで丈夫なシール
 - 電子回路制御で美しいシールが簡単
 - 店頭でも手軽にシールできるコンパクト設計
 - 軽量のため持ち運びに便利

【オプション】
オプションの溶断タイプは、シールと同時にカットできるので、シュリンク包装・製袋加工に最適です。



溶断タイプ 使用例

型 式	CS-200 II	CS-205	CS-300 II	CS-400	CS-500
電 源	100V	100V	100V	100V	100V
消 費 電 力	290W	560W	370W	460W	600W
シール方式	下片側加熱	下片側加熱	下片側加熱	下片側加熱	下片側加熱
シール長さ×巾	200×2mm	200×5mm	300×2mm	400×2mm	500×2mm
機 械 寸 法	80×320×150mm	80×320×150mm	80×450×180mm	80×550×180mm	80×660×275mm
重 量	2.5kg	2.6kg	3.1kg	4.2kg	5.7kg

CS シーラー(カット機能付)

【特長】
シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット。チューブ状のフィルムで製袋加工できます。



CS-200HC



型 式	CS-200HC	CS-300HC
電 源	100V	100V
消 費 電 力	330W	440W
シール方式	下片側加熱	下片側加熱
シール長さ×巾	200×2mm	300×2mm
機 械 寸 法	83×370×185mm	85×470×195mm
重 量	3.5kg	4.7kg

Z シーラー

【特長】


- ステンレスボディで対腐食性を備えています。
- 両手で袋を持ったまま押すだけでシールができます。



Z-301

	Z-201	Z-301
電 源	100V	100V
消 費 電 力	480W/1000W	520W/1050W
シール方式	上片側加熱	上片側加熱
シール長さ×巾	200×2/5mm	300×2/5mm
機 械 寸 法	298×340×187mm	368×340×187mm
重 量	6.7kg	7.2kg

AZ シーラー



【特長】

- 美観を保つALLアルミ製
- 軽く押さえて強力シール、袋を持ったまま押すだけでシールができます。

【特長】

- 上下加熱方式だから厚手袋、ガゼット袋、アルミ袋紙などのラミネート袋に対応
- お茶袋、コーヒー袋等店頭でのシールに最適です。

型 式	AZ-200S	AZ-300S	AZ-200W	AZ-300W
電 源	100V	100V / 120V / 220V	100V	100V / 120V / 220V
消 費 電 力	400W	580W	720W	1100W
シール方式	下片側加熱	下片側加熱	上下加熱	上下加熱
シール長さ×巾	200×5mm	300×5mm	200×8mm	300×8mm
機 械 寸 法	240×300×170mm	340×300×170mm	240×300×170mm	340×300×170mm
重 量	3.8kg	4.5kg	5.5kg	6.7kg

卓上真空パック器(脱気シーラー)


HIPPO (業務用)



【特長】

- ボタン1つで、脱気シールが全自動
- 水物にも対応できる集水カップが標準装備
- 吸気ノズルが取り外せるので、お掃除が簡単

SQ



【特長】

- 吸気もシールもボタンを押すだけのワンタッチ操作
- 水物専用オプション有り (SQドレン)

DUCKY



【特長】

- メンテナンスができ、小型・低価格
- 家庭用として長く使える

品 名	HIPPO (ヒッポ)	SQ-203S	SQ-205S	SQ-303W	DUCKY (ダッキー)
真空能力	-80Kpa	-66.7kPa	-66.8kPa	-66.8kPa	-60 kpa
重 量	4.35kg	13.5kg	15.3kg	15.5kg	2.75kg
本体寸法	W394×D260×H175mm	W410×D260×H177mm	W410×D260×H287mm	W410×D260×H287mm	W345×D165×H90 (mm)
シール方式	下片側加熱	下片側加熱	下片側加熱	上下加熱	下片側加熱
シール長×巾	300×5mm	290×3mm	290×5mm	275×3mm	270×4mm
電 圧	100~240V	100V	100V	100V	100V

※家庭用のエンボス袋は、ご利用できません。

インパルスシーラーの特長

- 電源をONにしたらすぐ使用できます。
- シール工程の時だけヒーターに通電するので経済的です。
- 加圧したまま冷却、溶着するので、シールが美しく仕上がります。

包材対応厚み

機 種	ポリエチレン	ポリプロピレン	ナイロンポリ	その他ラミネート
ハンドシーラーCS、Z、AZシーラーS	0.2mm	0.2mm	0.18mm	0.18mm
足踏みシーラーWN	0.3mm	0.2mm	0.2mm	0.3mm
足踏みシーラーCHB、AZシーラーW	0.6mm	0.4mm	0.4mm	0.5mm

※数字は2枚以上の合計ですが、フィルムの材質により多少変動する事があります。